

Forza

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006



★★★★★
Samenstelling bovendoek
100% Polyester



★★★★★ **Wrijfechtheid** (afgeven van kleur) **EN ISO 105-X12 droog**
5

★★★★★ **Wrijfechtheid** (afgeven van kleur) **EN ISO 105-X12 nat**
4-5



★★★★★ **Scheursterkte**
Ketting 263,2 N
Inslag 267,1 N

EN ISO 13937-3



★★★★★ **Martindale** (slijtvastheid)
100.000 Toeren

EN ISO 12947-1/-2



★★★★★ **Naadvastheid** (openen van een naad)
Ketting 2,5 mm
Inslag 2,8 mm

EN ISO 13936-2



★★★★★ **Pilling**
4

EN ISO 12945-2 (2.000 T)



★★★★★ **Lichtechtheid** (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
>5

EN ISO 105-B 02



★★★★★ **Treksterkte**
Ketting 29,9%
Inslag 30,7%

EN ISO 13934-1




★★★★★ **Gezinsvriendelijk**



★★★★★ **Vrij van chemicaliën**
Niet aantoonbaar vrij



★★★★★ **Temperatuurregulerend**



★★★★★ **Zuurstof doorlatend**



★★★★★ **Anti-allergisch**
Niet aantoonbaar vrij

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar vrij

REACH

EU chemische voorschriften

PAK

Niet aantoonbaar

DMF vrij



CTL Bielefeld

wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.