



# Preston

ARTIKEL PAS  
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



**Samenstelling bovendoek**  
100% Polyester

★★★★★



**Wrijfbaarheid** (afgeven van kleur) 5 **EN ISO 105-X12 droog**

**Wrijfbaarheid** (afgeven van kleur) 4-5 **EN ISO 105-X12 nat**

★★★★★



**Scheursterkte**  
Ketting 56 N  
Inslag 33,8 N

**EN ISO 13937-3**

★★★★★



**Martindale** (slijtvastheid)  
68.000 Toeren

**EN ISO 12947-1/-2**

★★★★★



**Naadvastheid** (openen van een naad)  
Ketting 2,0 mm  
Inslag 1,7 mm

**EN ISO 13936-2**

★★★★★



**Pilling** 4

**EN ISO 12945-2 (2.000 T)**

★★★★★



**Lichtechtheid** (verkleuren onder invloed van (zon) licht) 4

**EN ISO 105-B 02**

★★★★★



**Treksterkte**  
Ketting 26,5%  
Inslag 19,9%

**EN ISO 13934-1**

★★★★★



**Gezinsvriendelijk**

★★★★★



Vrij van chemicaliën

★★★★★



Temperatuurregulerend



★★★★★



Zuurstof doorlatend

★★★★★



Anti-allergisch

**Azokleurstoffen vrij**

Niet aantoonbaar vrij

**REACH**

EU chemische voorschriften

**PAK**


Niet aantoonbaar

**DMF vrij**



CTL Bielefeld

## wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).